



Generador de neblina desinfectante BIOX SANIFOG Mod. Pro 3000



- Dimensiones: 63 cm x 29.5 cm x 29 cm
- Peso: 7.3 kg. / Distancia de disparo: 5 m
- Capacidad de carga: 2 L
- Cobertura por minuto: 450 m³ / Duración descarga: continua.
- El paquete contiene: 1 máquina desinfectante de 3000w, 1 cable de alimentación y 1 mando a distancia.
- Voltaje: AC110V, 50/60 Hz./ Potencia: 3000w/Seguro límite: 220 V
- Longitud del cable: 2.5 mt.
- Material: Aluminio / Plástico.
- Pulverización de desinfectante: 24 ml por minuto.
- Tiempo de calentamiento: 3-4 minutos.
- 3 meses de garantía por defecto de fabricación.
- USAR EXCLUSIVAMENTE SOLUCIÓN DESINFECTANTE BIOX SANIFOG (Se vende por separado).



- Ideal para uso en fábricas, bodegas, edificios, hoteles, universidades, espacios abiertos, parques, sala de cine, teatros. TIPO DE USO MOD 3000: Industrial.

GUÍA RÁPIDA DE USO:

1. PREPARACIÓN DEL DESINFECTANTE:

- Diluir 1 L de concentrado de alto rendimiento con 3 litros de agua purificada (De preferencia destilada, pero puede usarse agua de garrafón).

2. CARGA DE DESINFECTANTE EN EL CONTENEDOR

- Destapar el contenedor de la máquina.
- Revisar que el contenedor esté limpio.
- Llenar el contenedor con la solución líquida preparada con desinfectante BIOX SANIFOG.
- Cerrar la tapa del contenedor.

3. ENCENDIDO

- Conectar cable de corriente a un enchufe de 110-120v.
- Conectar control alámbrico en el puerto de tres pines o el adaptador inalámbrico.
- Activar el botón de encendido.
- Esperar a que caliente la máquina; se encenderá una luz en el botón de descarga cuando esté listo para usarse.
- Presionar el botón para pulverizar el desinfectante. Dura aproximadamente 30 segundos; esperar otros 30 segundos para generar otra descarga.